






CR2

800 x 600 mm



Art.-Nr.: 83200801

Technische Daten			
Maße L x B x H (mm)	800 x 600 x 160		
Gewicht(kg)	7,5 kg		
Material	PE		
Traglast(kg)	 Statisch 2000 kg	 Dynamisch 500	 Im Hochregal -
Ausführung		Optionen	
Farbe: dunkelgrau Kufen: 3, unverschweißt Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Außenkantenvarianten	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 Behälter	Container 20': 384 Container 40': 780		Container 40' High Cube: 880 Normaltrailer 45' Container High Cube: 1020
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 1224		Jumbo: 1368
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.