




CR₁

1200 x 800 mm




Art.-Nr.: 83230800

Pal^{grip}

Technische Daten			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 160		
Gewicht(kg)	16,0 kg		
Material	PE		
Traglast(kg)	Statisch 5000 kg	Dynamisch 1250	Im Hochregal 1000
Ausführung Optionen			
Farbe: grau/blau Kufen: 3, unverschweißt Antirutsch: ja, 3 Palgrip [®] -Antirutschstreifen auf dem Deck Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C		Transponder (RFID) Versteifungsprofile Außenkantenvarianten	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
Behälter	Container 20': 192 Container 40': 390		ontainer 40' High Cube: 440 ormaltrailer 45' Container High Cube: 495
Sattelzug	MEGA-Trailer: 612	Jui	mbo: 684
Beschriftung			

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.









- *1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- *2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
- *3 Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßigverteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

 Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

 Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.