



D1

1200 x 800 mm



Art.-Nr.: 83360730

Technische Daten			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 150		
Gewicht(kg)	14,5 kg		
Material	PE		
Traglast(kg)	 Statisch 5000 kg	 Dynamisch 1250	 Im Hochregal 1000
Ausführung		Optionen	
Farbe: rotbraun Kufen: 3, unverschweißt Versteifungsprofile: 3 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Transponder (RFID) Versteifungsprofile Außenkantenvarianten Antirutsch	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 Behälter	Container 20': 215 Container 40': 440		Container 40' High Cube: 465 Normaltrailer 45' Container High Cube: 528
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 646		Jumbo: 722
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.