



CR4-5

48" x 40"



Art.-Nr.: 83352251

Technische Daten			
Maße L x B x H (mm)	48 x 40 x 5.9" (1219 x 1016 x 150 mm)		
Gewicht (kg)	27,5 kg		
Nennvolumen (l)	0 l		
Material	PE		
Traglast (kg)	 Statisch 7500 kg	 Dynamisch 1500	 Im Hochregal 1400
Ausführung		Optionen	
Farbe: schwarz / blau Kufen: 5, unverschweißt Versteifungsprofile: 5 Außenkanten: 5 mm Antirutsch: ja, 5 Palgrip®-Antirutschstreifen auf dem Deck Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		-	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 Behälter	Container 20': 154 Container 40': -	Container 40' High Cube: 358 Normaltrailer 45' Container High Cube: -	
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 494	Jumbo: 532-570	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenaufgabe und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktaufgabe über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.